

硫酸鋇系統產品

本產品是以精選不同礦區之滑石，經特殊處理、研磨、分級製成細級及粗級硫酸鋇，主要用於顏料可用於塗料或油漆，替代部分價格較高的原材料，可以控制油漆成品的粘稠度，光澤及穩定性，使用於造紙高細度的硫酸鋇可用於製作白板紙或銅版紙地填料和塗布塗料，可以提高白度及表面覆蓋率，另外也常使用於油墨、油氈、油布、陶業、油漆塗料、琺瑯、大理石代用品，橡膠、磚、陶器、照相、玻璃及化學等製造工業.....等等。

— 規格表 —

產品規格 Products Specifications			IT-800	IT-120
硫酸鋇	BaSO ₄	%	94 ↑	96 ↑
白度	Whiteness Min (GE)		90±1	90±1
平均粒徑	Average Particle Size micron		5.0±0.5	0.55±0.1
0~2 um	%			70~80
D97 粒子徑	D27 Particle diameter		33 ↓	6 ↓
325 目殘留量	Residue on 325 Mesh (%)		Trace	Trace
吸油量	Oil absorption (ml/100g)		10±0.5	15±0.5
真比重	True specific gravity (g/cm ³)		4.4	4.2
緊密假比重	Bulk Density (g/cm ³)		1.85	
水份	Moistury (%)		0.25 ↓	0.25
包裝	Packing Kg/Bag		25±0.2	25±0.2

彥泰企業股份有限公司 電話：(06)7261596~8 傳真：(06)7261595 電子信箱：iantelai@iantelai.com 地址：台南市佳里區海澄里萊芋寮 12~6 號